



ConTeXt

comenzile

RO



# ConTeXt

## comenzile

ro / română

November 21, 2009



\despre {<sup>1</sup>.} [<sup>2</sup>.]

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

\adapteazaaspect [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>\_,...]

- 1 NUMAR OPTIONEEL
- 2 inaltime = DIMENSIUNE max  
linii = NUMAR

\startalignment [...\*...] ... \stop

- \* inherits from \seteazalinie

\appendix [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>.}

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

\la {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} [<sup>3</sup>.]

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\lapagina [...]

- \* REFERENCE

\startfundal {.\*} ... \stop

- \* CONTENT

\linieneagra [...,\*...]

- \* inherits from \seteazalinie

\liniinegre [...,\*...]

- \* inherits from \seteazalininegre

\blanc [...\*...]

- \* mic mediu ~~de~~ faraalb inapoi alb dezactivat fortat reset linie jumatatelinie FORMULA fixat flexibil niciunul totdeauna extern unit

\semncarte [<sup>1</sup>.] {<sup>2</sup>.}

- 1 NUME OPTIONEEL
- 2 CONTENT

\startbuffer [...] ... \stop

- \* NUME OPTIONEEL

\startbuffer [...] ... \stopbuffer

- \* NUME OPTIONEEL

\but [...]

- \* REFERENCE

\buton [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>.} [...<sup>3</sup>,...]

- 1 inherits from \seteazabutoane
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\saripesteblocuri [...,<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 NUME OPTIONEEL
- 2 NUME

<pre> \cap {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \chapter [...<sup>1</sup>,...] {<sup>2</sup>.} 1   REFERENCE  <small>OPTIONEEL</small> 2   CONTENT </pre>
<pre> \litera {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \litere {...} *   CONTENT </pre>
<pre> \chem {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.} 1   CONTENT 2   CONTENT 3   CONTENT </pre>
<pre> \clip [...,<sup>1</sup>_,...] {<sup>2</sup>.} 1   inherits from \seteazaclipping 2   CONTENT </pre>
<pre> \cloneazacamp [<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>.] [...<sup>4</sup>,...] 1   NUME 2   NUME 3   NUME 4   NUME <small>OPTIONEEL</small> </pre>
<pre> \startculoare [...] ... \stop *   NUME </pre>
<pre> \coloana </pre>
<pre> \startcolumns [...,<sup>*</sup>_,...] ... \stop *   inherits from \seteazacluloane </pre>
<pre> \startcombination [...] ... \stop *   N*M </pre>
<pre> \startcomentariu [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>_,...] ... \stop 1   NUME 2   inherits from \seteazacomentariu <small>OPTIONEEL</small> </pre>
<pre> \comparagrupculoare [...] *   NUME </pre>
<pre> \comparapaleta [...] *   NUME </pre>
<pre> \completcombinedlist [<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>_,...] 1   NUME 2   inherits from \seteazalistacombinata <small>OPTIONEEL</small> </pre>
<pre> \completelistoffloats </pre>
<pre> \completelistofsorts </pre>

\completelistofsynonyms

\completregistru [...,\*,...]  
\* inherits from \seteazarregistru

\startcomponenta ... \stop  
\* FILE NAME

\convertestenumar {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}  
1 CONTENT  
2 CONTENT

\copiazacamp [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]  
1 NUME  
2 NUME

\corecteazaspatialb {...}  
\* CONTENT

\cupleazadocument [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.]  
1 NUME  
2 fisier  
3 NUME

\cuplatregistru [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}  
1 TEXT                      OPTIONEEL  
2 INDEX

\cupleazamarcaje [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]  
1 NUME  
2 NUME

\paginadubla [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
1 NUME  
2 optiune = douafete  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA

\hartiedubla [...]  
\* NUME

\cupleazaregistru [...]  
\* NUME

\crlf

\datacurenta [...,\*,...]  
\* inherits from \data

\numartitlucurent

\Cap {...}  
\* CONTENT

\Caps {...\*...}  
\* WORD

```
\CAP {...}  
* CONTENT
```

```
\Litera {...}  
* CONTENT
```

```
\Litere {...}  
* CONTENT
```

```
\data [...,1...,...] [...2,...]  
1 d = NUMAROPTIONEEL OPTIONEEL  
m = NUMAR  
y = NUMAR  
2 zi luna an zisaptamana d m y w dd mm yy spatiu -- day+ d+ dd+ referinta TEXT
```

```
\decupleazamarcaje [...]  
* NUME
```

```
\defineste [...1] [...2 {...3}]  
1 NUMAR OPTIONEEL  
2 CSNAME  
3 CONTENT
```

```
\definestebanc [...1] [...2]  
1 NUME  
2 inherits from \seteazabanc
```

```
\definestebloc [...]  
* NUME
```

```
\definestefonttext [...1,...] [...2] [...,3...,...]  
1 5pt ... 12pt mic mare OPTIONEEL  
2 rm ss tt hw cg mm  
3 tf = FILE  
bf = FILE  
sl = FILE  
it = FILE  
bs = FILE  
bi = FILE  
sc = FILE  
mr = FILE  
ex = FILE  
mi = FILE  
sy = FILE  
ma = FILE  
mb = FILE  
mc = FILE  
md = FILE
```

```
\definestefonttext [...1] [...2] [...3]  
1 NUME  
2 inherits from \seteazafonttext  
3 inherits from \seteazafonttext
```



```

\definestemediulfonttext [.1.] [.2.] [...,3.,...]
1  NUME                                OPTIONEEL          OPTIONEEL
2  5pt ... 12pt implicit
3  text                                = DIMENSIUNE
    script                             = DIMENSIUNE
    scriptscript                       = DIMENSIUNE
    x                                  = DIMENSIUNE
    xx                                 = DIMENSIUNE
    a                                  = DIMENSIUNE
    b                                  = DIMENSIUNE
    c                                  = DIMENSIUNE
    d                                  = DIMENSIUNE
    mic                               = DIMENSIUNE
    mare                              = DIMENSIUNE
    spatiereinterliniara             = DIMENSIUNE
    em                               = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA

```

```

\definestefonttext [.1.] [.2.] [.3.]
1  inherits from \seteazafonttext
2  inherits from \seteazafonttext
3  NUME

```

```

\definestebuffer [.*.]
*  NUME

```

```

\definesteculoare [.1.] [...,2.,...]
1  NUME
2  r = TEXT
    g = TEXT
    b = TEXT
    c = TEXT
    m = TEXT
    y = TEXT
    k = TEXT
    s = TEXT
    h = TEXT
    t = TEXT
    a = TEXT
    p = TEXT
    e = TEXT

```

```

\definestegrupculori [.1.] [.2.] [x:y:2=,...]
1  NUME                                OPTIONEEL
2  rgb cmyk gri s
3  TRIPLET

```

```

\definestelistacombinata [.1.] [...,2,...] [...,3.,...]
1  NUME                                OPTIONEEL
2  LISTA
3  inherits from \seteazalistacombinata

```

```

\definesteconversie [.1.] [.2.]
1  NUME
2  COMANDA TEXT

```

```

\definestedescriere [.1.] [...,2.,...]
1  NUME                                OPTIONEEL
2  inherits from \seteazadescriere

```

```

\definedfont [.*.]
*  inherits from \definestefont

```

```

\definesteenumerare [...,1,...] [.2.] [...,3.,...]
1  NUME                                OPTIONEEL          OPTIONEEL
2  NUME
3  inherits from \seteazaenumerare

```

```

\definestecamp [..] [..] [..] [...4,...] [5..]
1  NUME
2  text linie push check radio combo choice popup
3  NUME
4  NUME
5  NUME

```

```

\definestestivacampuri [..] [...2,...] [...,3..]
1  NUME
2  NUME
3  inherits from \seteazacampuri

```

```

\definestesimbolfigura [..] [..] [...,3..]
1  NUME
2  TEXT
3  inherits from \seteazafiguriexterne

```

```

\definestefloat [..] [..]
1  NUME SINGULAR
2  NUME PLURAM

```

```

\definestefont [..] [..] [3..]
1  NUME
2  FILE
3  TEXT

```

```

\definefontfeature [1..] [2..] [3..]
1  TEXT
2  NUME
3  compose = nu da
   mode    = node base
   tlig     = nu da
   trep     = nu da
   script   = NUME
   language = NUME
   ..tag..  = nu da

```

```

\definefonthandling [1..] [2..] [3..]
1  NUME
2  NUME
3  type      = suspendat hz spatiere tag
   dreapta  = NUMAR
   stanga   = NUMAR
   factor    = NUMAR
   min      = NUMAR
   max      = NUMAR
   pas      = NUMAR

```

```

\definestesinonimfont [..] [..] [3..]
1  TEXT
2  NUME
3  encoding = NUME
   features = NUME
   handling = NUME
   mapping  = NUME

```

```

\definesteinconjurare [..] [...,2..]
1  NUME
2  inherits from \definestetexteinconjurare

```

```

\definestetextinconjurat [..] [...,2..]
1  NUME
2  inherits from \definestetexteinconjurare

```

```

\definesteantet [1..] [2..]
1  NUME
2  SECTIUNE

```

```
\definestealiat [..1.] [..,2.,...]  
1  NUME  
2  inherits from \seteazaaliniate
```

```
\definestemeniuiinteractiune [...,1...] [...,2.,...]  
1  stanga dreapta sus subsol NUME OPTIONEEL  
2  inherits from \seteazameniuiinteractiune
```

```
\definestemeniuiinteractiune [..1.] [..2.] [...,3.,...]  
1  stanga dreapta sus subsol NUME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2  stanga dreapta sus subsol NUME  
3  inherits from \seteazameniuiinteractiune
```

```
\definesteeticheta [..1.] [...,2.,...]  
1  NUME  
2  text      = TEXT  
   locatie   = inmarginie intext  
   mod       = bytext bycd:section  
   blockway  = da nu  
   stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
   culoaretitlu = NUME  
   inainte   = COMANDA  
   dupa      = COMANDA
```

```
\definestelista [..1.] [..2.] [...,3.,...]  
1  NUME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2  NUME  
3  inherits from \seteazalista
```

```
\definestelogo [..1.] [..2.] [..3.] [...,4.,...]  
1  NUME  
2  sus antet subsol subsol  
3  niciunul pagina bordurastanga marginestanga stanga centru dreapta marginedreapta borduradreapta  
4  comanda = COMANDA TEXT  
   stare   = start stop
```

```
\definestemakeup [..1.] [...,2.,...]  
1  NUME  
2  inherits from \seteazamakeup
```

```
\definestemarcaje [..1.] [..2.]  
1  NUME OPTIONEEL  
2  NUME
```

```
\definesteoutput [..1.] [...,2.,...]  
1  NUME  
2  NUME
```

```
\definesteoverlay [...,1...] [..2.]  
1  NUME  
2  COMANDA
```

```
\definestepaleta [..1.] [...,2.,...]  
1  NUME  
2  NUME = NUME
```

```
\definestedimensiunehartie [..1.] [...,2.,...]  
1  NUME  
2  latime    = DIMENSIUNE  
   inaltime  = DIMENSIUNE  
   offset    = DIMENSIUNE  
   scala     = NUMAR
```

```

\definesteparagraf [..1.] [...,2,...]
1  NUME
2  n      =  NUMAR
    rigla  =  on dezactivat
    inaltime = ajustat DIMENSIUNE
    inainte = COMANDA
    dupa    = COMANDA
    intern  = COMANDA
    distanta = DIMENSIUNE
    toleranta = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
    aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da

```

```

\definesteprofil [...,1,...] [...,2,...]
1  NUME
2  NUME

```

```

\definesteprogram [..1.] [..2.] [..3.]
1  NUME
2  TEXT
3  TEXT

```

```

\definestereferinte [..1.] [...,2,...]
1  NUME
2  REFERENCE

```

```

\definesteformatreferinte [..1.] [...,2,...]
1  NUME
2  stanga  = TEXT
    dreapta = TEXT
    text    = TEXT
    eticheta = NUME

```

```

\definestelistareferinte [..1.] [...,2,...]
1  NUME OPTIONEEL
2  inherits from \seteazalistareferinte

```

```

\definesteregistru [..1.] [..2.]
1  NUME SINGULAR
2  NUME PLURAM

```

```

\definestesectiune [...*.]
*  NUME

```

```

\definesteblocsectiune [..1.] [...,2,...]
1  inherits from \seteazablocsectiune OPTIONEEL
2  inherits from \seteazablocsectiune

```

```

\definestesortare [..1.] [..2.] [..3.]
1  NUME SINGULAR OPTIONEEL
2  NUME PLURAM
3  COMANDA

```

```

\definestestartstop [..1.] [...,2,...]
1  NUME
2  inainte = COMANDA
    dupa    = COMANDA
    stil    = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    comenzi = COMANDA

```

```

\definestesubcamp [..1.] [..2.] [...,3,...]
1  NUME
2  NUME
3  NUME

```

`\definestesimbol [.1.] [.2.]`

1 NUME  
2 TEXT

`\definestesinonim [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 NUME SINGULAR  
2 NUME PLURAM  
3 COMANDA  
4 COMANDA

`\definestesablontabel [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 NUME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\definestetabulatori [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NUME  
2 NUME  
3 TEXT

`\definestetetext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`

1 NUME  
2 antet subsol  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\definetype [.1.] [...,2,...]`

1 NUME  
2 *inherits from* \seteazatype

`\definetypeface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]`

1 TEXT  
2 rm ss tt mm hw cg  
3 NUME  
4 NUME  
5 NUME  
6 features = NUME  
rscale = NUMAR  
encoding = NUME  
text = NUME

`\definestetyping [.1.] [...,2,...]`

1 *inherits from* \seteazatyping  
2 *inherits from* \seteazatyping

`\definesteversiune [.1.] [...2,...]`

1 NUME  
2 NUMAR

`\descriere {.1.} .2.`

1 CONTENT  
2 NOTHING

`\determinanumartitlu [.*.]`

\* SECTIUNE

`\determinacaracteristicilelistei [...1,...] [...,2,...]`

1 NUME  
2 *inherits from* \seteazalista

```
\dezactiveazameniuinteractiune [..1.] [...2,...]  
1 stanga dreapta sus subsol NUME  
2 REFERENCE
```

```
\startdocument [..] ... \stop  
* NUME
```

```
\emptylines [..]  
* NUMAR
```

```
\enumerare ...  
* NOTHING
```

```
\startmediu ... .. \stop  
* FILE NAME
```

```
\figuraexterna [..1.] [...2,...]  
1 FILE OPTIONEEL  
2 inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\startfact ..1 ..2 ..3 ... \stop  
1 NOTHING  
2 NOTHING  
3 NOTHING
```

```
\camp [..]  
* NUME
```

```
\stivacampuri [..1.] [...2,...] [...3,...]  
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NUME  
3 inherits from \seteazacampuri
```

```
\startfigure [..1.] [..2.] [...3,...]  
1 NUME  
2 FILE  
3 factor = NUMAR  
frame = on dezactivat
```

```
\campumplere [..1.] {..2.}  
1 TEXT OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\linieumplere [...1,...]  
1 inherits from \seteazalinieumplere  
2 NOTHING
```

```
\rigleumplere [...1,...]{..2.}{..3.}  
1 inherits from \seteazarigleumplere OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\textumplere [...1,...]{..2.}{..3.}  
1 inherits from \seteazatextumplere OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\potrivestecamp [..]  
* NUME
```

\spatiifixate
\startobjectmobil text [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopobjectmobil 1 stanga dreapta inalt centru <del>inalt</del> <del>inalt</del> 2 REFERENCE 3 CONTENT 4 CONTENT
\urmeazaprofil {.1.} [.2.] 1 CONTENT 2 TEXT
\urmeazaversiuneprofil {.1.} [.2.] [.3.] 1 CONTENT 2 TEXT 3 NUME
\urmeazaversiune {.1.} [.2.] 1 CONTENT 2 TEXT
\notasubsol [.1.] {.2.} 1 REFERENCE OPTIONEEL 2 CONTENT
\footnotetext [.1.] {.2.} 1 REFERENCE OPTIONEEL 2 CONTENT
\forteazablocuri [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ,...] 1 NUME OPTIONEEL 2 NUME
\startformula ... \stopformula
\fractie {.1.} {.2.} 1 CONTENT 2 CONTENT
\framed [... <sup>1</sup> ,...] {.2.} 1 inherits from \setezainconjurat 2 CONTENT
\starttextinconjurat [.1.] [... <sup>2</sup> ,...] ... \stoptextinconjurat 1 stanga dreapta centru <del>inalt</del> <del>inalt</del> OPTIONEEL 2 inherits from \definestetexteinconjurat
\din [...] * REFERENCE
\adubuffer [...] * NUME OPTIONEEL
\adumarcaje [.1.] [.2.] 1 NUME 2 primul ultim precedent ambele tot curent
\injos [...] * DIMENSIUNE

```
\dute {...} {...} [...,3...]  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE
```

```
\dutebox {...} [...,2...]  
1 CONTENT  
2 REFERENCE
```

```
\culoaregri [...]  
* TEXT
```

```
\grid [...,*...]  
* x = NUMAR  
y = NUMAR  
nx = NUMAR  
ny = NUMAR  
dx = NUMAR  
dy = NUMAR  
xstep = NUMAR  
ystep = NUMAR  
offset = da nu  
factor = NUMAR  
scala = NUMAR  
unitate = cm pt em mm ex es in  
locatie = stanga centru
```

```
\firdepar
```

```
\titlu [...,*...]  
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\numartitlu [...]  
* SECTIUNE OPTIONEEL
```

```
\texttitlu {...}  
* CONTENT
```

```
\ascundeblocuri [...,1...] [...,2...]  
1 NUME OPTIONEEL  
2 NUME
```

```
\starthiding ... \stop
```

```
\inalt {...}  
* CONTENT
```

```
\hl [...]  
* NUMAR
```

```
\in {...} {...} [...3]  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE
```

```
\indentation ...  
* NOTHING
```

```
\aliniat [...,*...]  
* niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
```



```
\inframed [...,1...,...] {...}
1 inherits from \seteazainconjurat
2 CONTENT
```

```
\ininner [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\instanga [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inlinie [...1.]
* REFERENCE
```

```
\marginal [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inaltamargine [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inouter [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\indreapta [...1.] [...2.] {...3.}
1 + - jos OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\instalarelimba [...1.] [...,2...,...]
1 NUME
2 spatiere = impachetat broad
lefthyphenmin = NUMAR
righthyphenmin = NUMAR
stare = start stop
propozitiestanga = COMANDA
propozitiedreapta = COMANDA
subpropozitiestanga = COMANDA
subpropozitiedreapta = COMANDA
minicitatstanga = COMANDA
minicitatdreapta = COMANDA
citatstanga = COMANDA
citatdreapta = COMANDA
leftspeech = COMANDA
middlespeech = COMANDA
rightspeech = COMANDA
limittext = TEXT
data = TEXT
compoundhyphen = COMANDA
leftcompoundhyphen = COMANDA
rightcompoundhyphen = COMANDA
implicit = NUME
```

```
\baraininteractiune [...,1*,...]
* inherits from \seteazabaraininteractiune
```

```
\butoaneinteractiune [...,1*,...] [...,2*,...]
1 inherits from \seteazabaraininteractiune
2 NUME
```

```
\startmenuinteractiune [...] ... \stop
*   NUME
```

```
\element [...,*...]
*   REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\startitemgroup 1[...] 2[...] 3[...] ... \stopitemgroup
1   NUME OPTIONEEL OPTIONEEL
2   a A KA n N m r R KR NUMAR continuu standard broad serried impachetat stopper unit lamargine inmargine intro
    coloane text paragraf repetat
3   inherits from \setupitemgroup
```

```
\element [...,1...] {2.. 2.. ..}
1   inherits from \setuptezaelemente
2   CONTENT
```

```
\el [...,*...]
*   REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\pastreazablocuri [...,1...] [...,2...]
1   NUME OPTIONEEL
2   tot NUME
```

```
\labeling [...]
*   REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\etichete [...]
*   NUME
```

```
\texteticheta {...}
*   CONTENT
```

```
\limba [...]
*   nl fr en uk de es cz ..
```

```
\aliniatstanga {...}
*   CONTENT
```

```
\startlegend [1..] 2.. 3.. 4.. ... \stop
1   doi OPTIONEEL
2   NOTHING
3   NOTHING
4   NOTHING
```

```
\startline [...] ... \stop
*   REFERENCE
```

```
\startlinecorrection ... \stop
```

```
\startlinenumbering [...] ... \stop
*   continuu
```

```
\startlines ... \stop
```

```
\listsymbol [1..] {2..}
1   NUME
2   CONTENT
```

<code>\incarcasorts</code>
<code>\incarcasynonyms</code>
<code>\startlocal ... \stop</code>
<code>\startlocalenvironment ... \stop</code>
<code>\startlocalfootnotes ... \stop</code>
<code>\logcampuri</code>
<code>\jossus [.1.] {.2.} {.3.}</code> 1 <code>jos</code> <small>OPTIONEEL</small> 2 <code>CONTENT</code> 3 <code>CONTENT</code>
<code>\jos {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\limbapricipala [...]</code> * <code>nl fr en uk de es cz ..</code>
<code>\startmakeup [.1.] [...,.2.,...] ... \stop</code> 1 <code>NUME</code> <small>OPTIONEEL</small> 2 <code>inherits from \seteazamakeup</code>
<code>\mapfontsize [.1.] [.2.]</code> 1 <code>DIMENSIUNE</code> 2 <code>DIMENSIUNE</code>
<code>\mar [...;...] {.2.}</code> 1 <small>REFERENCE</small> <small>OPTIONEEL</small> 2 <code>CONTENT</code>
<code>\startmarginblock ... \stop</code>
<code>\startliniemargine [...]</code> ... <code>\stop</code> * <code>NUMAR</code>
<code>\textmarginal [.1.] [.2.] {.3.}</code> 1 <code>+ - jos</code> <small>OPTIONEEL</small> <small>OPTIONEEL</small> 2 <code>REFERENCE</code> 3 <code>CONTENT</code>
<code>\marcage [.1.] {.2.}</code> 1 <code>NUME</code> 2 <code>CONTENT</code>
<code>\marcheazaversiune</code>
<code>\matematica {...}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\mediaeval {...}</code> * <code>CONTENT</code>

\aliniatcentru {...} *   CONTENT
\reflexie {...} *   CONTENT
\luna {...} *   CONTENT
\mutapegrid [...*,...] *   standard sus adancime subsol -top -both -bottom TEXT inalt centru jos pagina broad ajustat adancime linie reset niciunul DIMENSIUNE
\LUNA {...} *   CONTENT
\name {...} *   CONTENT
\startnume <i>makeup</i> ... \stopnume
\startnarrower [...*,...] ... \stop *   stanga centru dreapta left -middle -right -none
\urmatorulsectiune
\nocap {...} *   CONTENT
\faraliniiantetsisubsol
\faraaliniat
\faralista {...} *   CONTENT
\faramarcaje {...} *   CONTENT
\gatablocuri
\farafisiere
\nop
\faraspatiu
\nota [...] *   REFERENCE
\faraliniisussijos
\faraspatualb

<code>\numere {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\startopposite ... \stop</code>
<code>\overbar {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\overbars {...}</code> <code>* WORD</code>
<code>\startoverlay {...} {...} ... \stop</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\overstrike {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\overstrikes {...}</code> <code>* WORD</code>
<code>\startoverview [...,*,...] ... \stop</code> <code>* NUME</code>
<code>\impachetat</code>
<code>\pagina [...,*,...]</code> <code>* da marcaj nu preferinta preferintamare stanga dreapta dezactivat ultim cvadрупul par impar blank gol reset start stop</code>
<code>\referintapagina [...]</code> <code>* REFERENCE</code>
<code>\tippagina [...]</code> <code>* NUME</code>
<code>\paragraf</code>
<code>\part [...,<sup>1</sup>...] {...,<sup>2</sup>...}</code> <code>1 REFERENCE</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\puncte [...]</code> <code>* NUMAR</code>
<code>\plaseazasemnecarte [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> <code>1 NUME</code> <code>2 NUME tot</code>
<code>\punelistacombinata [...,<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>,...]</code> <code>1 NUME</code> <code>2 inherits from \seteazalistacombinata</code>
<code>\punecombinedlist [...,<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>,...]</code> <code>1 NUME</code> <code>2 inherits from \seteazalistacombinata</code>

```
\puneobiectmobil [.1.] [...2,...] {...3} {...4}
1 stanga dreapta aici opus subsoptio stanga indreapta inmargine margine marginestanga marginedreapta bordurastanga
bordurdreapta innermargin outermargin inneredge outteredge intern extern linie inalt jos ajustat pagina
paginastanga paginadreapta opus totdeauna auto fortat inalt reset linie inaltime adancime split 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT
```

```
\punenotesubsol [...,*,...]
* inherits from \seteaznotesubsol
```

<pre> \puneformula [...<sup>1</sup>,...] {.<sup>2</sup>.} \$\$.<sup>3</sup>.\$\$ 1 REFERENCE      OPTIONEEL  OPTIONEEL 2 CONTENT 3 DISPLAY MATH </pre>
--

```
\punelegenda {.^1.} {.^2.}
1  CONTENT
2  CONTENT
```

[illegible]

`\placelistoffloats`

<code>\placelistofsorts</code>
--------------------------------

`\placelistofsynonyms`

```
\punenotesubsollocale [...,*,...]
* inherits from \seteazanotasubsollocale
```

```
\punelogouri [...,*...]
*   NUME           OPTIONEEL
```

```
\plaseazapegrid [..] {..}
1 inherits from \mutapegrid
2 CONTENT
```

```
\punedeadsuprafiecareia {..} {..}
1  CONTENT
2  CONTENT
```

```
\placereferencelist [...,*,...]
*   NUME
```

```
\puneregistru [...]1 [...,2_,...]
```

```
1  NUME OPTIONEEL
```

```
2  inherits from \seteazaregistru
```

```
\puneregistru [...,*,...]
* inherits from \setaregistr
```

```
\pune fata in fata {..1.} {..2.}
1  CONTENT
2  CONTENT
```

$\backslash \text{punesubformula} [\dots^1, \dots] \{ \dots^2 \} \$\$ \dots^3 \$\$$
<div> <div>1</div> <div>REFERENCE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CONTENT</div> </div> <div> <div>3</div> <div>DISPLAY MATH</div> </div>

```
\pozitie (...1,...) {...2..}  
1  POSITION  
2  CONTENT
```

```
\startpositioning ... \stop
```

```
\startpostponing ... \stop
```

```
\processeazabloc [...1,...] [...2,...]
1  NUME                                     OPTIONEEL
2  NUME
```

```
\procesezapagina [...] [1...] [2.]
```

1 NUME

2 da nu

```
\startprodus  ...  ... \stop
*   FILE NAME
```

```
\startprofile [...,*...] ... \stop
*  NUME
```

```
\program [...]  
*   NUME
```

```
\startproiect  *.  ...  \stop
*  FILE NAME
```

\publicatie [...]  
\* REFERENCE

```
\startcitat [...,*,...] ... \stop
*   stanga centru dreapta
```

\minicitat {...}  
 \* CONTENT

```
\ran {...}
* CONTENT
```

```
\ref [.1.] [.2.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
```

```
\referinta [.^.] {.^..}
```

```
1  REFERENCE
```

```
2  CONTENT
```

\referit [...,\*,...]

\* bet = TEXT  
ken = TEXT  
dat = TEXT  
van = TEXT  
aan = TEXT  
ref = TEXT

\datareferit

\registru [...<sup>1</sup>...] {...+<sup>2</sup>...+...}

1 TEXT OPTIONEEL  
2 INDEX

\rezervatobiectmobil [...,<sup>1</sup>...,...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>,...] {...<sup>4</sup>...}

1 inaltime = DIMENSIUNE OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL  
latime = DIMENSIUNE  
frame = on dezactivat  
2 TEXT  
3 REFERENCE  
4 CONTENT

\reset [...\*,...]

\* NUME

\reseteazamarcaje [...\*]

\* NUME

\resettextcontent [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]

1 sus antet text subsol subsol OPTIONEEL  
2 text margine bordura  
3 lefttext middletext righttext

\aliniatdreapta {...\*}

\* CONTENT

\numereromane {...\*}

\* CONTENT

\roteste [...,<sup>1</sup>...,...] {...<sup>2</sup>...}

1 inherits from \resetcazarotare  
2 CONTENT

\Numereromane {...\*}

\* CONTENT

\scala [...,<sup>1</sup>...,...] {...<sup>2</sup>...}

1 sx = NUMAR OPTIONEEL  
sy = NUMAR  
2 CONTENT

\ecran

\section [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>...}

1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT

\veziregistru [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] {...+<sup>3</sup>...+...}

1 TEXT OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 INDEX



```
\selecteazablocuri [...1,...] [...2,...] [...3.]
1  NUME                                OPTIONEEL  OPTIONEEL
2  NUME
3  criteriu = tot SECTIUNE
```

```
\selecteazahartie [...,*,...]
* familie = 1 2
```

```
\selecteazaversiune
```

```
\settextcontent [...1.] [...2.] [...3.] [...4.] [...5.]
1  sus antet text subsol subsol  OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL
2  text margine bordura
3  TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
4  TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
5  TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

```
\seteazaaliniera [...,*,...]
* latime stanga dreapta centru intern extern larg broad inaltime subsol linie reset suspendat nothanging despsilabe
nedespsilabe lessshyphenation morehyphenation nou old normal da nu flushleft flushright flushouter flushinner
center hz nohz spatiere nospacing tolerant foartetolerant dilatat lefttoright righttoleft
```

```
\seteazaaranjareapag [...,*,...]
* dezactivat 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP oglindit rotat douafete negativ fundal 90 180
270
```

```
\seteazafundal [...,*,...]
* offsetstanga = DIMENSIUNE
offsetdreapta = DIMENSIUNE
offsetsus = DIMENSIUNE
offsetjos = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
stare = start stop
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazafundaluri [...1.] [...2,...] [...3,...]
1  sus antet TEXT subsol subsol pagina pagina foaie paginastanga paginadreapta
2  bordurastanga marginestanga TEXT marginedreapta borduradreapta
3  stare = start stop cd:repeat
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazaliniinegre [...,*,...]
* latime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
inaltime = DIMENSIUNE max
alternativ = a b
distanta = DIMENSIUNE
n = NUMAR
culoare = NUME
```

```
\seteazablanc [...*...]
* normal implicit normal standard linie jumatatelinie DIMENSIUNE mare mediu mic fixat flexibil global necunoscut
```

```
\seteazabloc [...1,...] [...2,...]
1  NUME
2  inainte = COMANDA
dupa = COMANDA
intern = COMANDA
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
fisier = FILE
```

```
\seteazafonttext [...,*,...]
* NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ... 12pt
```

```
\seteazamediulfonttext [.1.] [.2.] [...,.3.,...]
1 inherits from \definestemediulfonttext OPTIONEEL
2 inherits from \definestemediulfonttext
3 inherits from \definestemediulfonttext
```

```
\seteazajos [.1.] [...,.2.,...]
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazatextejos [.1.] [.2.] [.3.]
1 text margine bordura OPTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

```
\seteazabuffer [.1.] [...,.2.,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 paragraf = NUMAR
   inainte = COMANDA
   dupa     = COMANDA
```

```
\seteazabutoane [...,.*.,...]
* stare = start stop
  inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazamajuscule [...,.*.,...]
* titlu = da nu
  sc     = da nu
```

```
\seteazalegenda [.1.] [...,.2.,...]
1 NUME
2 inherits from \seteazalegendele
```

```
\seteazalegendele [...,.*.,...]
* locatie = sus subsol niciunul inalt jos centru stanga centru dreapta lefthanging righthanging marginestanga
           marginedreapta innermargin outermargin
  latime   = ajustat broad max DIMENSIUNE
  latimeminima = ajustat DIMENSIUNE
  stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stil      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  numar     = da nu niciunul
  intre     = COMANDA
  aliniere  = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
  mod       = bytext bycd:section
  separator = TEXT
  stopper   = TEXT
  comanda   = COMANDA
  distanta  = DIMENSIUNE
```

```
\seteazaclipping [...,.*.,...]
* stare = start stop
  n      = NUMAR
  nx     = NUMAR
  ny     = NUMAR
  x      = NUMAR
  y      = NUMAR
  sx     = NUMAR
  sy     = NUMAR
  latime = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  hoffset = DIMENSIUNE
  voffset = DIMENSIUNE
  offset  = DIMENSIUNE
  offsetstanga = DIMENSIUNE
  offsetdreapta = DIMENSIUNE
  offsetsus = DIMENSIUNE
  offsetjos = DIMENSIUNE
  mp       = NUME
```

\seteazaculoare [...]

\* NUME

\seteazaculori [...,\*,...]

\* stare = start stop global local  
conversie = da nu totdeauna  
reducere = da nu  
rgb = da nu  
cmyk = da nu  
mpcmyk = da nu  
mpspot = da nu  
factor = da nu  
culoaretext = NUME  
split = c m y k p s nu NUME  
criteriu = tot niciunul  
intent = niciunul overprint knockout

\seteazacoloane [...,\*,...]

\* n = NUMAR OPTIONEEL  
nsus = NUMAR  
rigla = on dezactivat  
inaltime = DIMENSIUNE  
toleranta = foartestRICT strict tolerant foartetolerant dilatat  
distanta = DIMENSIUNE  
balanta = da nu  
aliniere = text intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
blanc = fixat jumatatelinie linie flexibil mare mediu mic  
optiune = fundal  
directie = stanga dreapta  
*inherits from* \seteazainconjurat

\seteazacombinari [...,\*,...]

\* inainte = COMANDA  
intre = COMANDA  
dupa = COMANDA  
distanta = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE ajustat  
latime = DIMENSIUNE ajustat  
locatie = sus centru subsol stanga dreapta  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoare = NUME

\seteazalistacombinata [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>\*,...]

1 NUME  
2 nivel = 1 2 3 4 SECTIUNE curent  
*inherits from* \seteazalista

\seteazacommentariu [...,\*,...]

\* stare = start stop  
latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
culoare = NUME  
titlu = TEXT  
spatiu = da nu  
simbol = normal Nou Balon Aduagare Ajutor Paragraf Cheie NUME  
optiune = max buffer  
margine = DIMENSIUNE  
distanta = DIMENSIUNE

```

\seteazadescriere [...,1...] [...,2...]
1  NUME                               OPTIONEEL
2  stil                               = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   culoare                            = NUME
   latime                             = ajustat broad DIMENSIUNE
   distanta                           = DIMENSIUNE
   exemplu                            = TEXT
   text                               = TEXT
   closesymbol                        = TEXT
   closecommand                       = \...#1
   closesymbol                        = TEXT
   titleleft                          = TEXT
   titleright                         = TEXT
   distantatitlu                      = DIMENSIUNE
   stilitlu                           = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   culoaretitlu                       = NUME
   aliniere                           = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
   margine                            = standard da nu DIMENSIUNE
   locatie                            = stanga dreapta sus serried inmarginie instanga indreapta suspendat
   stilitlu                           = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   culoaretitlu                       = NUME
   headcommand                       = COMANDA
   suspenda                           = ajustat broad NUMAR
   inainte                           = COMANDA
   intre                             = COMANDA
   dupa                              = COMANDA
   aliniaturmator                     = da nu
   aliniat                            = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
                                       DIMENSIUNE
   comanda                            = COMANDA

```

```

\seteazaenumerare [...,1...] [...,2...]
1  NUME                               OPTIONEEL
2  inherits from \seteazadescriere

```

```

\seteazafiguriexterne [.*.]
*  scala                             = NUMAR
   yscala                            = NUMAR
   yscala                            = NUMAR
   factor                             = max ajustat broad
   factorw                           = NUMAR max broad ajustat
   hfactor                           = NUMAR max broad ajustat
   latime                             = DIMENSIUNE
   inaltime                           = DIMENSIUNE
   frame                             = on dezactivat
   preset                             = da nu
   display                            = FILE
   previzualizare                     = da nu
   repeta                             = da nu
   obiect                             = da nu
   type                               = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   metoda                             = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   optiune                            = incadrat gol test
   frames                             = on dezactivat
   ymax                              = NUMAR
   xmax                              = NUMAR
   director                           = TEXT
   locatie                            = local global implicit niciunul
   latimemaxima                       = DIMENSIUNE
   inaltimemaxima                     = DIMENSIUNE
   conversie                          = TEXT
   prefix                             = TEXT

```

```

\seteazacamp [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,4...] [...,5...]
1  NUME
2  eticheta orizontal vertical incadrat
3  inherits from \seteazacampuri
4
5

```

```

\seteazacampuri [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,4...]
1 reset eticheta orizontal vertical incadrat
2 n = NUMAR
  distanta = DIMENSIUNE
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  intre = COMANDA
  culoare = NUME
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  optiune = readonly obligatoriu protejat sortat nedisponibil ascuns tiparibil
  clickintru = REFERENCE
  clickies = REFERENCE
  regiuneintrare = REFERENCE
  regiuneiesire = REFERENCE
  dupatasta = REFERENCE
  format = REFERENCE
  verifica = REFERENCE
  calculeaza = REFERENCE
  offsetcamp = DIMENSIUNE
  culoareframecamp = NUME
  culoarefundalcamp = NUME
  inherits from \seteazainconjurat
3 inherits from \seteazacampuri
4 inherits from \seteazacampuri

```

```

\seteazaliniiumplere [...,*...]
* latime = DIMENSIUNE
  margine = DIMENSIUNE
  distanta = DIMENSIUNE
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA

```

```

\seteazarigleumplere [...,*...]
* latime = ajustat broad DIMENSIUNE
  distanta = DIMENSIUNE
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  n = NUMAR
  spatiereinterliniara = mic mediu mare
  separator = TEXT

```

```

\seteazafloat [...,1...] [...,2...]
1 NUME
2 inaltime = DIMENSIUNE
  latime = DIMENSIUNE
  inaltime maxima = DIMENSIUNE
  latime maxima = DIMENSIUNE
  latime minima = DIMENSIUNE
  implicit = NUME
  marginipagina = LISTA
  distantamarginestanga = DIMENSIUNE
  distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
  locatie = stanga centru dreapta
  inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazafloats [...,*,...]
*   locatie           = stanga dreapta centru
    latime            = ajustat DIMENSIUNE
    inainte           = COMANDA
    dupa              = COMANDA
    margine           = DIMENSIUNE
    spatiuinainte     = mic mediu mare niciunul
    spatiudupa        = mic mediu mare niciunul
    spatiulateralinainte = mic mediu mare niciunul
    spatiulateraldupa  = mic mediu mare niciunul
    aliniaturmator    = da nu
    nsus              = NUMAR
    njos               = NUMAR
    nlinii            = NUMAR
    implicit          = NUME
    toleranta         = 0 1 2
    distantamarginestanga = DIMENSIUNE
    distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
    sidealign         = normal linie
    numerotare        = da nocheck
    inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazaimpartireafloat [...,*,...]
*   conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
    linii     = NUMAR

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1   NUME
2   inherits from \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1   NUME
2   inherits from \definestesinonimfont

```

```

\seteazasubsol [.1.] [...,2,...]
1   inherits from \seteazaantet
2   inherits from \seteazaantet

```

```

\seteazatextesubsol [.1.] [.2.] [.3.]
1   text margine bordura OPTIONEEL
2   TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3   TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

```

```

\seteazadefinireanotasubsol [...,*,...]
*   inherits from \seteazadescriere

```

```

\seteazanotasubsol [...,*,...]
*   conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
    mod       = bytext bycd:section
    locatie   = pagina TEXT coloane firstcolumn lastcolumn inalt niciunul
    rigla     = on dezactivat
    inainte   = COMANDA
    dupa      = COMANDA
    latime    = DIMENSIUNE
    inaltime  = DIMENSIUNE
    fonttext  = 5pt ... 12pt mic mare
    stil      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    distanta  = DIMENSIUNE
    distantacoloane = DIMENSIUNE
    distantamargine = DIMENSIUNE
    n         = NUMAR
    comandanumar = \...#1
    comandatext = \...#1
    split     = tolerant strict foarteststrict NUMAR
    stiltext  = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    culoaretext = NUME
    interactiune = da nu
    factor    = NUMAR
    inherits from \seteazainconjurat

```

```
\seteazaformulare [...,*,...]
* metoda = HTML FDF
```

```
\seteazaformule [...,*,...]
* locatie = stanga dreapta
  stanga = TEXT
  dreapta = TEXT
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  optiune = centru
  strut = da nu
  distanta = DIMENSIUNE
  margine = DIMENSIUNE standard da nu
  aliniere = flushleft flushright centru center
  marginestanga = DIMENSIUNE
  marginedreapta = DIMENSIUNE
  aliniaturmator = da nu
  alternativ = NUME
  spatiuinainte = DIMENSIUNE
  dupa = DIMENSIUNE
  separator = TEXT
  conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
```

```
\seteazainconjurat [.1.] [...,2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 inaltime = ajustat broad DIMENSIUNE
  latime = ajustat broad fixat local DIMENSIUNE
  autolatime = da nu fortat
  offset = niciunul overlay implicit DIMENSIUNE
  locatie = adancime suspendat inalt lohi jos sus centru subsol mentine
  optiune = niciunul gol
  strut = da nu global local
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  jos = COMANDA
  sus = COMANDA
  frame = on dezactivat niciunul overlay
  framesus = on dezactivat
  framejos = on dezactivat
  framestanga = on dezactivat
  framedreapta = on dezactivat
  offsetframe = DIMENSIUNE
  adancimeframe = DIMENSIUNE
  coltframe = rotund rectangular
  razaframe = DIMENSIUNE
  culoareframe = NUME
  fundal = ecran culoare niciunul primplan NUME
  ecranfundal = NUMAR
  culoarefundal = NUME
  offsetfundal = incadrat DIMENSIUNE
  adancimefundal = DIMENSIUNE
  coltfundal = rotund rectangular
  razafundal = DIMENSIUNE
  inaltime = DIMENSIUNE
  colt = rotund rectangular
  raza = DIMENSIUNE
  gol = da nu
  foregroundcolor = NUME
  foregroundstyle = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  grosimerigla = DIMENSIUNE
```

```
\definestetexteinconjurate [.1.] [...,2,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  stanga = COMANDA
  dreapta = COMANDA
  inainte = COMANDA
  dupa = COMANDA
  intern = COMANDA
  corectielinie = on dezactivat
  corectieadancime = on dezactivat
  margine = standard da nu
  locatie = stanga dreapta centru niciunul
  aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par
  DIMENSIUNE
  inherits from \seteazainconjurat
```

```

\seteazatitlu [...1...] [...=2...]
1 SECTIUNE
2 stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilnumar = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare = NUME
culoaretext = NUME
culoarenumar = NUME
numar = da nu
numarpropriu = da nu
pagina = stanga dreapta da
continua = da nu
antet = niciunul gol inalt faramarcare
text = niciunul gol inalt faramarcare
subsol = niciunul gol inalt faramarcare
inainte = COMANDA
intre = COMANDA
dupa = COMANDA
alternativ = normal inmarginie centru TEXT
suspenda = niciunul broad ajustat linie NUMAR
comanda = \...#1#2
comandanumar = \...#1
comandatest = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefix = + - TEXT
punsetitlu = da nu gol
numarincrement = da nu LISTA FILE
resetnumber = da nu
fisier = NUME
expansiune = da nu comanda
textmarginie = da nu
inherits from \seteazatitluri

```

```

\seteazaantet [...1.] [...=2...]
1 TEXT margine bordura OPTIONEEL
2 stare = normal stop start gol inalt niciunul faramarcare NUME
strut = da nu
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilstanga = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stildreapta = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latimestanga = DIMENSIUNE
marginiedreapta = DIMENSIUNE
inainte = COMANDA
dupa = COMANDA

```

```

\seteazatexteantet [...1.] [...2.] [...3.]
1 text margine bordura OPTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

```

```

\seteazanumartitlu [...1.] [...2.]
1 SECTIUNE
2 NUMAR +cd:number -cd:number

```

```

\seteazatitluri [...=*...]
* numarsectiune = da NUMAR nu
alternativ = normal margine centru TEXT paragraf
separator = TEXT
stopper = TEXT
alinie = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
alinieretitlu = da obiectmobil nu
toleranta = foarteststrict strict tolerant foartetolerant dilatat
aliniaturmator = da nu
comanda = \...#1#2
marginie = DIMENSIUNE

```

```

\seteazatexttitlu [...1.] [...=2.]
1 nl fr en uk de es c#PTIONEEL
2 NUME = TEXT

```

```

\seteazaliniesilabe [...=*.]
* semn = -- --- - ( ) = /

```



```

\setezaaliniate [...1,...] [...,2_,...]
1  NUME                               OPTIONEEL
2  stil      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   latime    = ajustat DIMENSIUNE
   text      = TEXT
   exemplu   = TEXT
   inainte   = COMANDA
   dupa      = COMANDA
   distanta  = DIMENSIUNE
   separator = TEXT

```

```

\setezaaliniat [...*...]
*   niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE

```

```

\seteazamarginal [...1,...] [...,2_,...]
1  stanga dreapta NUMAR1OPTIONEEL
2  locatie    = stanga dreapta ambele
   stil       = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   inainte    = COMANDA
   dupa       = COMANDA
   aliniere   = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
   linie      = NUMAR
   distanta   = DIMENSIUNE
   separator  = TEXT
   latime     = DIMENSIUNE
   distanta   = DIMENSIUNE
   stack      = da nu
   inherits from \seteazainconjurat

```

```

\seteazainteractiunea [...,*_,...]
*   stare      = start stop
   meniu       = on dezactivat
   pagina      = da nu
   click       = da nu
   split       = da nu
   display     = nou
   actiunedeschidere = REFERENCE
   actiuneinchidere  = REFERENCE
   actiunedeschiderepagina = REFERENCE
   actiuneinchiderepagina = REFERENCE
   calculeaza  = NUME
   strut       = da nu
   latime      = DIMENSIUNE
   inaltime    = DIMENSIUNE
   inaltime    = DIMENSIUNE
   stil        = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   culoare     = NUME
   culoarecontrast = NUME
   setsimbol   = NUME
   titlu       = TEXT
   subtitlu    = TEXT
   autor       = TEXT
   data        = TEXT
   keyword     = TEXT
   fieldlayer  = auto NUME

```

```

\seteazabarainteractiune [...,*_,...]
*   stare      = start stop
   alternativ   = a b c d e f g
   simbol      = da nu
   latime      = DIMENSIUNE inaltime ajustat
   inaltime    = DIMENSIUNE inaltime ajustat
   inaltime    = DIMENSIUNE
   culoare     = NUME
   pas         = NUMAR mic mediu mare
   inherits from \seteazainconjurat

```

```
\seteazameniuiinteractiune [...,1...] [...,2_,...]
1  NUME
2  inainte          = COMANDA
   dupa             = COMANDA
   intre            = COMANDA
   stanga           = COMANDA
   dreapta          = COMANDA
   mijloc           = COMANDA
   stare            = start stop niciunul local
   stil             = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   culoare          = NUME
   culoarecontrast  = NUME
   distanta         = overlay DIMENSIUNE
   aceeasipagina    = da gol nu niciunul
   referintanecunoscuta = da gol nu niciunul
   offsetstanga      = DIMENSIUNE
   offsetdreapta     = DIMENSIUNE
   offsetsus         = DIMENSIUNE
   offsetjos         = DIMENSIUNE
   pozitie          = da nu
   inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazaecraninteractiune [..,.*,..]
*   latime      = DIMENSIUNE ajustat max
    inaltime    = DIMENSIUNE ajustat max
    spatiuspate = DIMENSIUNE
    spatiusus   = DIMENSIUNE
    offsetoriz  = DIMENSIUNE
    veroffset   = DIMENSIUNE
    optiune     = max ajustat douafete ofata auto niciunul semncarte
    intarziere  = NUMAR niciunul
```

```
\seteazaspatiuinterliniar [..,*.,..]
*   inaltime = NUMAR
    inaltime = NUMAR
    linie     = DIMENSIUNE
    sus       = NUMAR
    jos       = NUMAR
```

```
\seteazaspatiuinterliniar [...]
*   reset mic mediu auto mare on dezaservat
```

```

\setupitemgroup [1.] [2.] [...3,...] [...,4.,...]
1 NUME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUMAR fiecare
3 standard broad serried impachetat despachetat faraalb inainte dupa stopper unit lamargine inmargine autointro larg
   repetat SECTIUNE paragraf intext aleator reverse
4 margine = nu standard DIMENSIUNE
   marginestanga = nu standard DIMENSIUNE
   marginedreapta = nu standard DIMENSIUNE
   latime = DIMENSIUNE
   distanta = DIMENSIUNE
   factor = NUMAR
   elemente = NUMAR
   start = NUMAR
   inainte = COMANDA
   intre = COMANDA
   dupa = COMANDA
   stanga = TEXT
   dreapta = TEXT
   inaintetitlu = COMANDA
   dupatitlu = COMANDA
   stilititlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stilmarcaj = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stilsimbol = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
   stopper = TEXT
   n = NUMAR
   simbol = NUMAR
   aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
   symaliniere = stanga dreapta flushleft flushright centru center
   aliniaturmator = da nu

```

```

\seteazaelemente [...,*,...]
*   locatie   = stanga dreapta inmargin sus subsol
     simbol   = 1 2 ... n a ... TEXT niciunul
     latime    = DIMENSIUNE
     n         = NUMAR necunoscut
     inainte   = COMANDA
     intre     = COMANDA
     aliniere  = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
     dupa      = COMANDA

```

```

\seteazatexteticheta [.1.] [.2.]
1   nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2   NUME = TEXT

```

```

\setarelimba [.1.] [...,*,...]
1   nl fr en uk de es cz ..
2   inherits from \instalarelimba

```

```

\seteazaaspect [...,*,...]
*   latime      = DIMENSIUNE ajustat centru
     inaltime    = DIMENSIUNE ajustat centru
     spatiuspate = DIMENSIUNE
     spatiusus   = DIMENSIUNE
     margine     = DIMENSIUNE
     marginestanga = DIMENSIUNE
     marginedreapta = DIMENSIUNE
     antet       = DIMENSIUNE
     subsol      = DIMENSIUNE
     sus         = DIMENSIUNE
     jos         = DIMENSIUNE
     bordurastanga = DIMENSIUNE
     borduradreapta = DIMENSIUNE
     distantaantet = DIMENSIUNE
     distantasubsol = DIMENSIUNE
     distantasus  = DIMENSIUNE
     distantajos  = DIMENSIUNE
     distantamarginestanga = DIMENSIUNE
     distantamarginedreapta = DIMENSIUNE
     distantabordurastanga = DIMENSIUNE
     distantacoltdreapta = DIMENSIUNE
     offsetoriz  = DIMENSIUNE
     veroffset   = DIMENSIUNE
     stil        = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
     culoare     = NUME
     marcaje     = on dezactivat culoare ecran TEXT pagina
     locatie     = stanga centru dreapta subsol sus ofata douafete
     scala       = DIMENSIUNE
     nx          = NUMAR
     ny          = NUMAR
     dx          = DIMENSIUNE
     dy          = DIMENSIUNE
     linii       = NUMAR
     coloane     = NUMAR
     distantacoloane = DIMENSIUNE
     grid        = da nu
     spatiujos   = DIMENSIUNE
     cutspace    = DIMENSIUNE
     textdistance = DIMENSIUNE
     latimetext  = NUMAR
     textmargin  = DIMENSIUNE
     clipoffset  = DIMENSIUNE
     pagina      = NUME
     hartie      = NUME

```

```

\seteazalegenda [...,*,...]
*   n           = NUMAR
     distanta    = DIMENSIUNE
     intre       = COMANDA
     latime      = DIMENSIUNE
     inaltime    = DIMENSIUNE
     locatie     = dreapta subsol
     fonttext    = 5pt ... 12pt mic mare

```

```

\seteazanumerotarelinii [...,*=.,...]
*   conversie = numere caractere Caractere numereromane Numereromane TEXT
    start     = NUMAR
    pas       = NUMAR
    latime    = DIMENSIUNE
    locatie   = intext inmargin
    stil      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    prefix    = TEXT
    referinta = on dezactivat

```

```

\seteazalinii [...,*=.,...]
*   inainte = COMANDA
    dupa    = COMANDA
    intre   = COMANDA
    aliniat = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
    spatiu  = da nu
    optiune = impachetat

```

```

\seteazagrosimelinie [...*]
*   DIMENSIUNE

```

```

\seteazalista [...,1...] [...,2=.,...]
1   NUME
2   stare           = start stop
    alternativ       = a b c ... niciunul comanda
    cuplare         = on dezactivat
    criteriu        = SECTIUNE local precedent curent aici intro tot
    marginipagina   = LISTA
    stil            = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    stilnumar       = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    stiltext        = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    stilpagina      = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
    culoare         = NUME
    comanda         = \...#1#2#3
    comandanumar    = \...#1
    comandatext     = \...#1
    comandapagina   = \...#1
    interactiune    = cd:sectionnumber TEXT numarpagina tot
    inainte         = COMANDA
    dupa            = COMANDA
    intre           = COMANDA
    stanga          = TEXT
    dreapta         = TEXT
    eticheta        = da nu
    prefix          = da nu niciunul
    numarpagina     = da nu
    numartitlu      = da nu
    cd:sectionnumber = da nu
    alinieretitlu   = da nu
    margine         = DIMENSIUNE
    latime          = DIMENSIUNE ajustat
    inaltime        = DIMENSIUNE ajustat broad
    inaltime        = DIMENSIUNE ajustat broad
    distanta        = DIMENSIUNE
    separator       = TEXT
    stopper         = TEXT
    simbol          = niciunul 1 2 3 ...
    expansiune      = da nu comanda
    latimemaxima    = DIMENSIUNE
    inherits from   \seteazainconjurat

```

```

\setuplistalternative [...,1...] [...,2=.,...]
1   a b c
2   comanda = COMANDA
    latime  = DIMENSIUNE
    dilatat = DIMENSIUNE
    distanta = DIMENSIUNE

```

\seteazamakeup [.<sup>1</sup>.] [..<sub>2</sub>.,...]

1 NUME  
2 latime = DIMENSIUNE  
inaltime = DIMENSIUNE  
voffset = DIMENSIUNE  
hoffset = DIMENSIUNE  
pagina = stanga da dreapta  
comenzi = COMANDA  
douafete = da nu gol  
stareantet = normal stop start gol niciunul faramarcare  
staresubsol = normal stop start gol niciunul faramarcare  
staretext = normal stop start gol niciunul faramarcare  
staresus = stop start  
starejos = stop start  
pagestate = stop start  
culoare = NUME

\seteazablocurimarginale [..<sup>\*</sup>.,...]

\* locatie = inmargine stanga centru dreapta  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
latime = DIMENSIUNE  
aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
sus = COMANDA  
intre = COMANDA  
jos = COMANDA  
stanga = COMANDA  
dreapta = COMANDA  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA

\seteazaliniimargine [..<sup>\*</sup>.]

\* nivel = NUMAR  
grosimerigla = DIMENSIUNE

\seteazamarcaje [.<sup>1</sup>.] [..<sub>2</sub>.]

1 NUME  
2 stare = start stop  
separator = COMANDA  
expansiune = da nu

\seteazaingust [..<sup>\*</sup>.,...]

\* stanga = DIMENSIUNE  
dreapta = DIMENSIUNE  
mijloc = DIMENSIUNE

\seteazanumerotare [..<sup>\*</sup>.,...]

\* mod = bytext bycd:section  
stare = start stop

\seteazaplasareaopozita [..<sup>\*</sup>.]

\* stare = start stop  
inainte = COMANDA  
intre = COMANDA  
dupa = COMANDA

\setareoutput [...<sup>\*</sup>,...]

\* NUME

\seteazanumarpagina [..<sup>\*</sup>.,...]

\* numar = NUMAR  
stare = start stop mentine

\seteazanumerotarepagina [...,\*,...]

```
* alternativ      = ofata douafete
locatie         = antet subsol stanga dreapta centru margine marginebordura instanga indreapta
conversie       = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
stil            = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stanga          = TEXT
dreapta         = TEXT
mod             = bytext bycd:section
text            = TEXT
separatornumar  = TEXT
separatortext   = TEXT
cd:sectionnumber = da nu
separator       = TEXT
strut           = da nu
stare           = start stop
latime          = DIMENSIUNE
comanda         = \...#1
```

\seteazatranzitiepagina [...,\*,...]

```
* reset NUMAR          OPTIONEEL
```

\seteazapaleta [...]

```
* NUME
```

\setuppaper [...,\*,...]

```
* hartie      = NUME
pagina       = NUME
nx           = NUMAR
ny           = NUMAR
latime       = DIMENSIUNE
inaltime     = DIMENSIUNE
spatiusus    = DIMENSIUNE
spatiuspate  = DIMENSIUNE
optiune      = max ajustat
metoda       = normal NUME
```

\seteazadimensiunihartie [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

```
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NUME vedere oglindita la 90 180 270
2 negativ inherits from \seteazadimensiunihartie
```

\seteazanumerotareparagrafe [...,\*,...]

```
* stare      = start stop reset linie
stil         = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
distanta     = DIMENSIUNE
```

\seteazaparagrafe [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>,...]

```
1 NUME          OPTIONEEL
2 NUMAR fiecare
3 stil          = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
latime         = DIMENSIUNE
inaltime       = DIMENSIUNE
alinierere     = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
toleranta      = foartestrict strict tolerant foartetolerant dilatat
distanta       = DIMENSIUNE
inainte        = COMANDA
dupa           = COMANDA
intern         = COMANDA
comanda        = COMANDA
rigla          = on dezactivat
```

\setarepozitie [...,\*,...]

```
* stare      = start overlay
unitate      = cm pt em mm ex es in
factor       = NUMAR
scala        = NUMAR
offset       = da nu
xstep        = absolut relativ
ystep        = absolut relativ
```

```
\seteazaprofile [...,*,...]  
* optiune = test
```

```
\seteazaprograme [...,*,...]  
* director = TEXT
```

```
\seteazapublicatii [...,*,...]  
* alternativ = apa normal  
  inherits from \seteazaenumerare
```

```
\seteazaminicitat [...,*,...]  
* inainte = COMANDA  
  dupa = COMANDA  
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
  culoare = NUME  
  locatie = TEXT margine
```

```
\seteazalistareferinte [..1.] [...,2.,...]  
1 NUME OPTIONEEL  
2 stare = start stop  
  criteriu = SECTIUNE local precedent tot  
  comanda = COMANDA  
  inainte = COMANDA  
  dupa = COMANDA
```

```
\seteazareferinte [...,*,...]  
* stare = start stop  
  cd:sectionnumber = da nu  
  prefix = + - TEXT  
  interactiune = eticheta TEXT tot simbol  
  latime = DIMENSIUNE  
  stanga = COMANDA  
  dreapta = COMANDA  
  convertetestefisier = da nu mic mare  
  separator = TEXT  
  autofile = da nu pagina  
  global = da nu  
  export = da nu
```

```
\seteazaregistru [..1.] [..2.] [...,3.,...]  
1 NUME SINGULAR OPTIONEEL  
2 NUME  
3 n = NUMAR  
  balanta = da nu  
  aliniere = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da  
  stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
  stilpagina = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
  stiltext = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
  indicator = da nu  
  cuplare = da nu  
  cd:sectionnumber = da nu  
  criteriu = SECTIUNE local tot  
  distanta = DIMENSIUNE  
  simbol = 1 2 ... n a ... niciunul  
  interactiune = numarpagina TEXT  
  expansiune = da nu comanda  
  referinta = on dezactivat  
  comanda = \...#1  
  locatie = stanga centru dreapta  
  latimemaxima = DIMENSIUNE  
  referintanecunoscuta = gol niciunul  
  alternativ = a b A B  
  prefix = ambele primul niciunul  
  compress = nu da  
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\seteazarotare [...,*,...]  
* rotatie = NUMAR  
  locatie = normal inalt ajustat broad adancime  
  inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazaecrane [...,*,...]
* metoda      = punct rigla extern
rezolutie     = NUMAR
factor        = NUMAR
ecran         = NUMAR
```

```
\seteazasectiune [...1.] [...2.] [...,3.,...]
1 NUME
2 NUME
3 conversie    = numere caractere Caractere numereromane Numereromane
numarprecedent = da nu
```

```
\seteazablocsectiune [...1.] [...,2.,...]
1 NUME
2 numar      = da nu
pagina      = da dreapta
inainte     = COMANDA
dupa        = COMANDA
```

```
\seteazasortare [...1.] [...,2.,...]
1 NUME
2 inainte    = COMANDA
dupa         = COMANDA
comanda      = \...#1
stare        = start stop
criteriu     = tot folosit
stil         = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
expansiune   = da nu comanda
```

```
\seteazaspatiu [...]
* broad impachetat
```

```
\seteazastrut [...]
* da nu cap TEXT
```

```
\seteazanumarsubpagina [...,*,...]
* mod        = bytext bycd:section
stare        = start stop niciunul
```

```
\seteazasimbol [...]
* NUME
```

```
\setaresincronizare [...,*,...]
* stare      = start stop
```

```
\setarebarasincronizare [...,*,...]
* alternativ  = pagina local
latime       = DIMENSIUNE inaltime ajustat
inaltime     = DIMENSIUNE
stil         = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
culoare      = NUME
inherits from \seteazainconjurat
```

```
\seteazasinonime [...1.] [...,2.,...]
1 NUME
2 stiltext   = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
stilsinonim  = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
locatie      = stanga dreapta sus serried inmarginie instanga indreapta
latime       = DIMENSIUNE
stare        = start stop
criteriu     = tot folosit
conversie    = da nu
expansiune   = da nu comanda
comanda      = \...#1#2#3
```



```
\seteazasistem [...,.*,...]
* rezolutie = NUMAR
  fisier    = TEXT
  director  = TEXT
  aleator   = normal mic mediu mare NUMAR
```

```
\seteazatab [...,.*,...]
* exemplu  = TEXT
  latime    = DIMENSIUNE
  stiltitlu = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  locatie   = stanga dreapta
```

```
\seteazatabele [...,.*,...]
* distanta    = mic mediu mare
  fonttext     = 5pt ... 12pt mic mare
  HL           = NUMAR mic mediu mare niciunul
  VL           = NUMAR mic mediu mare niciunul
  inaltime     = NUMAR strut
  inaltime     = NUMAR strut
  grosimerigla = DIMENSIUNE
  culoarerigla = NUME
  aliniere     = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  comenzi      = COMANDA
  aliniere     = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  fundal       = ecran culoare niciunul
  ecranfundal  = NUMAR
  culoarefundal = NUME
  fonttext     = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\seteazatabulatori [...,.*,...]
1 NUME OPTIONEEL
2 unitate = DIMENSIUNE
  aliniat  = niciodata niciunul nu nu da totdeauna primul urmatorul mic mediu mare normal impar par DIMENSIUNE
  inainte  = COMANDA
  dupa     = COMANDA
  intern   = COMANDA
  EQ       = TEXT
  culoarerigla = NUME
  aliniere  = intern extern stanga dreapta flushleft flushright centru center normal nu da
  grosimerigla = DIMENSIUNE
  distanta  = blank grila adancime DIMENSIUNE mic mediu mare niciunul
  fonttext  = 5pt ... 12pt mic mare
  rigla     = normal linie
  split     = da nu
```

```
\seteazatext [...,.*,...]
1 inherits from \seteazaantet
2 inherits from \seteazaantet
```

```
\seteazarigletext [...,.*,...]
* locatie    = stanga inmarginie
  inainte     = COMANDA
  dupa        = COMANDA
  intre       = COMANDA
  latime      = DIMENSIUNE
  distanta    = DIMENSIUNE
  fonttext    = 5pt ... 12pt mic mare
  culoare     = NUME
  stil        = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  culoarerigla = NUME
```

```
\seteazatextetext [...,.*,...]
1 text margine bordura1OPTIONEEL
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina
```

\seteazaliniesubtire [.\*.]

\* spatiereinterliniara = mic mediu mare  
n = NUMAR  
inainte = COMANDA  
intre = COMANDA  
dupa = COMANDA  
culoare = NUME  
culoarefundal = NUME  
inaltime = DIMENSIUNE max  
inaltime = DIMENSIUNE max  
alternativ = a b c d  
grosimerigla = DIMENSIUNE  
culoare = NUME  
fundal = culoare  
culoarefundal = NUME

\seteazatoleranta [...,\*,...]

\* orizontal vertical dilatat spatiu foartestRICT strict tolerant foartetolerant

\seteazasus [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]

1 inherits from \seteazaantet  
2 inherits from \seteazaantet

\seteazatextesus [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.] [.<sup>3</sup>.]

1 text margine bordura ~~NUME~~ <sup>SECTIONEEL</sup>  
2 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina  
3 TEXT SECTIUNE data MARCAJ numarpagina

\seteazatype [...,\*.,...]

\* spatiu = on dezactivat  
optiune = inclinat normal niciunul  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoare = NUME

\seteazatyping [.<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>.,...]

1 fisier typing ~~NUME~~ <sup>SECTIONEEL</sup>  
2 spatiu = on dezactivat  
pagina = da nu  
optiune = inclinat normal comenzi culoare niciunul  
text = da nu  
comandai = COMANDA  
comandav = COMANDA  
comandac = COMANDA  
inainte = COMANDA  
dupa = COMANDA  
margine = DIMENSIUNE standard da nu  
marginepara = DIMENSIUNE  
margineimpara = DIMENSIUNE  
blanc = DIMENSIUNE mic mediu mare standard jumatatelinie linie  
escape = UNKNOWN MESSAGE  
spatiu = on dezactivat  
tab = NUMAR da nu  
pagina = da nu  
aliniaturmator = da nu  
stil = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA  
culoare = NUME  
paleta = NUME  
linii = da nu despsilabe  
gol = da tot nu  
numerotare = linie fisier nu  
fonttext = 5pt ... 12pt mic mare  
strip = nu auto NUMAR

\seteazasublinie [...,\*.,...]

\* alternativ = a b c  
grosimerigla = DIMENSIUNE  
offsetjos = DIMENSIUNE  
offsetsus = DIMENSIUNE  
culoarerigla = NUME

```
\seteazaurl [...,*,...]
* stil          = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
  urlalternativ = niciunul ambele inainte dupa
  spatiuurl     = da nu
```

```
\seteazaversiuni [...,*,...]
* numar = NUMAR
  stil  = normal aldin inclinat aldininclinat type cap small... COMANDA
```

```
\seteazaspatiualb [...]
* nicibunul mic mediu marelinie fixat fix DIMENSIUNE
```

```
\afiseazafonttext [...,*,...]
* inherits from \seteazaFontText
```

```
\afiseazamediufonttext [...,*,...]
* inherits from \seteazaFontText
```

```
\afiseazaculoare [...]
* NUME
```

```
\afiseazagrupculoare [.1.] [...,2...]
1 NUME
2 orizontal vertical nume valoare NUMAR
```

```
\afiseazafiguriexterne [...,*,...]
* alternativ = a b c OPTIONEEL
```

```
\afiseazacampuri [...,*,...]
* NUME OPTIONEEL
```

```
\afiseazarama [...]
* TEXT margine bordura
```

```
\afiseazagrid [...,1...] {.2.}
1 reset sus subsol trichiu tot linii incadrat nonumber dreapta stanga extern
2 CONTENT
```

```
\afiseazaaspect
```

```
\afiseazamakeup
```

```
\afiseazapaleta [.1.] [...,2...]
1 NUME
2 orizontal vertical nume valoare
```

```
\afiseazatiparire [...,1...] [...,2...] [...,3...]
1 inherits from \seteazadimensiunihartie
2 inherits from \seteazadimensiunihartie
3 inherits from \seteazaaspect
```

```
\afiseazasetari
```

```
\afiseazastruts
```

```
\afiseazasetsimboluri [...]
* NUME
```

\olinie [...] *   REFERENCE
\undeva {...} {...} [...] 1   CONTENT 2   CONTENT 3   REFERENCE
\sort [...] {...} 1   TEXT 2   CONTENT
\spatiu
\impartefloat [..., <sup>1</sup> ...] {...} {...} 1   inherits from \set022011\impartireafloat 2   CONTENT 3   CONTENT
\startregistru [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> +...} 1   TEXT                    OPTIONEEL 2   INDEX
\intins {...} *   WORD
\sub [...,*...]
*   REFERENCE   OPTIONEEL
\subject [..., <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> .} 1   REFERENCE   OPTIONEEL 2   CONTENT
\subsection [..., <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> .} 1   REFERENCE            OPTIONEEL 2   CONTENT
\subsubject [..., <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> .} 1   REFERENCE            OPTIONEEL 2   CONTENT
\subsubsection [..., <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> .} 1   REFERENCE            OPTIONEEL 2   CONTENT
\subsubsubject [..., <sup>1</sup> ...] {... <sup>2</sup> .} 1   REFERENCE            OPTIONEEL 2   CONTENT
\trecilafonttext [...,*...]
*   NUME serif regular roman sans suport sansserif mono type teletype scrismanual caligrafic 5pt ... 12pt mic mare
\sim {...} *   CONTENT
\simbol [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> .] 1   NUME   OPTIONEEL 2   NUME

```
\startsymbolset [...] ... \stop
*   NUME
```

```
\startsynchynchronization ... \stop
```

```
\barasincronizare [.1.] [...,2.,...]
1   NUME
2   alternativ = pagina local
    inherits from \setarebarasincronizare
```

```
\sincronizeaza
```

```
\synonym [.1.] {.2.} {.3.}
1   TEXT      OPTIONEEL
2   CONTENT
3   CONTENT
```

```
\tab {.1.} .2.
1   CONTENT
2   NOTHING
```

```
\starttable [...] ... \stop
*   TEXT NUME
```

```
\starttables [...] ... \stop
*   TEXT NUME
```

```
\starttabulate [.1.] [...,2.,...] ... \stoptabulate
1   TEXT      OPTIONEEL      OPTIONEEL
2   inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\tex {.*.}
*   CONTENT
```

```
\referintatext [.1.] {.2.}
1   REFERENCE
2   CONTENT
```

```
\riglatext [.1.] {.2.}
1   sus subsol OPTIONEEL OPTIONEEL
2   CONTENT
```

```
\liniesubtire
```

```
\liniisubtiri [.*.]
*   inherits from \seteazaliniesubtire
```

```
\title [...,1,...] {.2.}
1   REFERENCE OPTIONEEL
2   CONTENT
```

```
\tooltip [.1.] {.2.} {.3.}
1   stanga dreapta centru
2   CONTENT
3   CONTENT
```

```
\traduce [...,*.,...]
*   NUME = TEXT
```

```
\typ {...}  
*   CONTENT
```

```
\type {...}  
*   CONTENT
```

```
\scriebuffer [...]  
*   NUME
```

```
\typefile [...]1 {...}2  
1   NUME      OPTIONEEL  
2   CONTENT
```

```
\starttyping ... \stoptyping
```

```
\underbar {...}  
*   CONTENT
```

```
\underbars {... * ...}  
*   WORD
```

```
\startunpacked ... \stop
```

```
\folosestebloc [...]1 [...] [...]2 [...]  
1   NUME                      OPTIONEEL  
2   NUME
```

```
\folosestecomenzi {...}  
*   CONTENT
```

```
\usedirectory [...]* [...]  
*   NUME reset
```

```
\folosestecodificarea [...]* [...]  
*   NUME
```

```
\folosestedocumentextern [...]1 [...]2 [...]3  
1   NUME  
2   fisier  
3   TEXT
```

```
\folosestefiguraexterna [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]  
1   NUME          OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL  
2   FILE  
3   NUME  
4   inherits from \seteazafiguriexterne
```

```
\folosestefisierextern [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]  
1   NUME  
2   NUME  
3   FILE  
4   fonttext = 5pt ... 12pt mic mare
```

```
\folosestefisiereexterne [...]1 [...]2 [...]  
1   NUME  
2   fonttext = 5pt ... 12pt mic mare  
    fisier   = FILE
```

\folosestemuzicaexterna [.. <sup>1</sup> .] [.. <sup>2</sup> .] 1 NUME 2 FILE
\folosestemodul [...*,...] * NUME
\folosestereferinte [...*,...] * FILE
\folosestespeciale [...*,...] * reset NUME
\folosestesimboluri [.. <sup>*</sup> .] * NUME
\usetypescript [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] [..., <sup>3</sup> ...] 1 NUME 2 NUME 3 NUME
\usetypescriptfile [...*,...] * FILE
\folosesteURL [.. <sup>1</sup> .] [.. <sup>2</sup> .] [.. <sup>3</sup> .] [.. <sup>4</sup> .] 1 NUME 2 TEXT 3 fisier 4 TEXT
\versiune [.. <sup>*</sup> .] * <u>final</u> concept temporar
\vl [.. <sup>*</sup> .] * NUMAR
\zidinsaptamana {.. <sup>*</sup> .} * CONTENT
\spatialb
\cuvantdreapta {.. <sup>*</sup> .} * CONTENT
\sctieintreliste [.. <sup>1</sup> .] {.. <sup>2</sup> .} 1 SECTIUNE NUME 2 CONTENT
\sctieinlista [.. <sup>1</sup> .] {.. <sup>2</sup> .} {.. <sup>3</sup> .} 1 SECTIUNE NUME 2 CONTENT 3 CONTENT
\sctieinlistareferinte [.. <sup>1</sup> .] {.. <sup>2</sup> .} {.. <sup>3</sup> .} 1 NUME 2 CONTENT 3 CONTENT

\scrieinregistru [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] {...+...<sup>3</sup>+...}

1 NUME SINGULAR                   OPTIONEEL  
2 TEXT  
3 INDEX

\ZIDINSAPTAMANA {...}

\* CONTENT

\Cuvant {...}

\* WORD

\Cuvinte {... \* ...}

\* WORD

\CUVANT {...}


\* WORD

\CUVINTE {... \* ...}

\* WORD







**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**